



CATERING LINE

SALADETTE GN 1/1

100%
ITALIAN PRODUCTS



2013

Italrefr



Refrigerazione Italiana

Indice

Index

	Pag.
Profilo Aziendale - <i>Company Profile</i> - <i>Profil de la Société</i> - <i>Firmenprofil</i>	2
Informazioni - <i>Information</i> - <i>Informations</i> - <i>Informationen</i>	4
Saladette 2 porte - <i>2 doors Saladette</i> - <i>Saladette avec 2 portes</i> - <i>Saladette mit 2 Türen</i>	6
Saladette 3 porte - <i>3 doors Saladette</i> - <i>Saladette avec 3 portes</i> - <i>Saladette mit 3 Türen</i>	9
Accessori - <i>Accessories</i> - <i>Accessoires</i> - <i>Zubehör</i>	12
Combinazioni Vaschette GN - <i>GN Bowls combinations</i> <i>Combinaison des bacs GN</i> - <i>GN Behälter-Kombinationen</i>	14

Legenda

Legend - Légende - Zeichenerklärung



Attenzione
Attention
Prudence
Achtung



Polipropilene
Polypropylen
Polypropylène
Polypropylen

SALADETTE A 5GH9F - GN

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 3). Refrigerazione statica con agitatore d'aria. Unità refrigerante estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Vano motore apribile per facilitare l'ispezione e la pulizia del condensatore (fig. 4). Piedi in plastica regolabili in altezza (80/10 H mm).

Varie personalizzazioni disponibili a catalogo (fig. 1).

Dotazione di serie: 1 griglia Rilsan GN 1/1 e 2 guide inox per porta (fig. 2).

SALADETTE A 5GH9F - GN

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 40 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 3). Static cooling with air shaker. Tropicalized and extractable condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R404A/R507. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Easy opening engine compartment for inspection and cleaning of the condenser (picture 4). Adjustable plastic feet (80/10 H mm). Personalization options available (picture 1).

Standard set up: 1 Rilsan shelf GN 1/1 and 2 Stainless Steel Runners "L" for each door (picture 2).

SALADETTE A 5GH9F - GN

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 3). Réfrigération statique avec ventilateur. Groupe extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Compartiment moteur avec ouverture pour faciliter le nettoyage du condenseur (photo 4). Pieds en plastique réglables en hauteur (80/10 H mm).

Différentes personnalisations disponibles au catalogue (photo 1).

Accessoires standard: 1 clayette Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en Acier Inox à "L" par porte (photo 2).

SALADETTE A 5GH9F - GN

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 40 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 3). Statische Kühlung mit Lüftungsrad. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R404A/R507. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Motorpaneel leicht zu öffnen für eine einfache Reinigung des Kondensators (Bild 4). Höhenverstellbare Kunststoff-Stellfüße (80/10 H mm).

Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung (Bild 1).

Standardausstattung: 1 rilsanierter Rost GN 1/1 und 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür (Bild 2).



1



2



3



4





Disponibili anche con cassetti refrigerati

Refrigerated drawers available - Disponible avec tiroirs réfrigérés - Auch mit gekühlten Schubladen erhältlich



Cod. #HSL02

Saladette 2 porte con coperchio in Acciaio Inox

2 doors Saladette with Stainless Steel lid - Saladette 2 portes avec couvercle en Acier Inox
Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Schiebendeckel

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	900x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	60
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL02NX

Saladette 2 porte con piano in Acciaio Inox

2 doors Saladette with Stainless Steel working top - Saladette 2 portes avec plan en Acier -
Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	904x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	65
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



#HSL02NX
C2 SLSX



#HSL02NX
C2 SLDX



#HSL02NX
C2SLDX
C2SLSX

Cod. #HSL02AL

Saladette 2 porte con piano e alzatina in Acciaio Inox

2 doors Saladette with Stainless Steel working top and rear riser - Saladette 2 portes avec dossier et plan
en Acier Inox - Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	904x700x980
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	65
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



#HSL02AL
C2 SLSX



#HSL02AL
C2 SLDX



#HSL02AL
C2SLDX
C2SLSX

Cod. #HSL02GR

Saladette 2 porte con piano in granito

2 doors Saladette with granite working top - Saladette 2 portes avec plan en granit - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	904x700x870
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	100
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti
Drawers options
Tiroires Options
Schubläden Optionen



Cod. #HSL02VD

Saladette 2 porte con vetro piatto temperato

2 doors Saladette with tempered flat glass - Saladette 2 portes avec vitre droite trempé - Saladette mit 2 Türen, temperierte Kantglasausführung

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	900x700x1058
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	63
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL02VC

Saladette 2 porte con vetro curvo temperato

2 doors Saladette with tempered curved glass - Saladette 2 portes avec vitre bombée trempé - Saladette mit 2 Türen, temperierte und temperierte abgerundete Glasscheibe

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	900x700x1150
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	63
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL02AI

Saladette 2 porte con piano in granito e alzata in Acciaio Inox, predisposta per 5 vaschette GN1/6

2 doors Saladette with granite working top and Stainless Steel rear riser, pre-arranged for 5 GN1/6 trays - Saladette 2 portes avec plan en granit et dossier en Acier Inox, préparé pour 5 GN1/6 Bacs - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, hintere Aufsatzvitrine aus Edelstahl, vorbereitet für 5 x GN 1/6 Behälter

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	900x700x1080
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	96
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DÉTAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL02C6

Saladette 2 porte, 6 cassetti e piano con alzata in granito

2 doors Saladette with 6 drawers and granite working top with rear riser - Saladette 2 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1410x700x1070
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	216
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DÉTAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti
Drawers options
Tiroirs Options
Schubladen Optionen



#HSL02C6
C2 SLSX



#HSL02C6
C2 SLDX



#HSL02C6
**C2SLDX
C2SLSX**

Cod. #HSL02C6VR4


Saladette 2 porte, 6 cassetti, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Saladette with 6 drawers, granite working top and refrigerated display - Saladette 2 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit et vitrine réfrigérée - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen, Aufsatzvitrine

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1410x700x1525
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	SL: 1450x730x1300 VR: 1400x340x350
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	245
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DÉTAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	SL: 280 / VR: 360
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti
Drawers options
Tiroirs Options
Schubladen Optionen



#HSL02C6VR4
C2 SLSX



#HSL02C6VR4
C2 SLDX



#HSL02C6VR4
**C2SLDX
C2SLSX**



Vaschette non in dotazione -
Bowls not included -
Bacs non inclus -
Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL03

Saladette 3 porte con coperchio in Acciaio Inox

3 doors Saladette with Stainless Steel lid - Saladette 3 portes avec couvercle en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Schiebedeckel

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1380x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	85
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included - Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL03NX

Saladette 3 porte con piano in Acciaio Inox

3 doors Saladette with Stainless Steel working top - Saladette 3 portes avec plan en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1384x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	89
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50




Opzioni cassetti


Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen




#HSL03NX
C2 SLSX



#HSL03NX
C2 SLCE



#HSL03NX
C2SLDX



#HSL03NX
C2SLDX
C2SLCE
C2SLSX

Cod. #HSL03AL

Saladette 3 porte con piano e alzatina in Acciaio Inox


3 doors Saladette with Stainless Steel working top and rear riser - Saladette 3 portes avec dossier et plan en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1384x700x980
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	107
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50




Opzioni cassetti


Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen




#HSL03AL
C2 SLSX



#HSL03AL
C2 SLCE



#HSL03AL
C2SLDX



#HSL03AL
C2SLDX
C2SLCE
C2SLSX

Cod. #HSL03GR

Saladette 3 porte con piano in granito

3 doors Saladette with granite working top - Saladette 3 portes avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1410x700x870
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	157
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti
Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



#HSL03GR
C2 SLSX



#HSL03GR
C2 SLCE



#HSL03GR
C2SLDX



#HSL03GR
C2SLSX
C2SLCE
C2SLDX

Cod. #HSL03VD

Saladette 3 porte con vetro piatto temperato

3 doors Saladette with tempered flat glass - Saladette 3 portes avec vitre droite trempé - Saladette mit 3 Türen, temperierte Kantglasausführung

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1380x700x1058
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	91
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. #HSL03VC

Saladette 3 porte con vetro curvo temperato

3 doors Saladette with tempered curved glass - Saladette 3 portes avec vitre bombée trempé - Saladette mit 3 Türen, temperierte und temperierte abgerundete Glasscheibe

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1380x700x1150
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	91
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Cod. ITSL03AI

Saladette 3 porte con piano in granito e alzata in Acciaio Inox, predisposta per 8 vaschette GN1/6

3 doors Saladette with granite working top and Stainless Steel rear riser, pre-arranged for 8 GN1/6 trays - Saladette 3 portes avec plan en granit et dossier en Acier Inox, préparés pour 8 GN1/6 Bacs - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, hintere Aufsatzvitrine aus Edelstahl, vorbereitet für 8 x GN 1/6 Behälter

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1380x700x1080
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	140
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



Cod. ITSL03PZ

Saladette 3 porte, con piano in granito con alzata


3 doors Saladette with granite working top with rear riser - Saladette 3 portes avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1410x700x1070
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	186
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



Cod. ITSL03PZVR4

Saladette 3 porte, piano in granito con alzata e Vetrina Refrigerata

3 doors Saladette with granite working top with rear riser and refrigerated display - Saladette 3 portes avec plan en granit et vitrine réfrigérée - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, Aufsatzvitrine

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	1410x700x1525
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG	WxDxH mm	SL: 1450x730x1300 VR: 1400x340x350
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	215
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	SL: 300 / VR: 360
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



Cod. ITSL03C6

Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito

3 doors Saladette with 6 drawers and granite working top with rear riser - Saladette 3 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1900x700x1070
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	1930x730x1300
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	227
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



Cod. ITSL03C6VR4

Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito e con Vetrina Refrigerata

3 doors Saladette with 6 drawers and granite working top and refrigerated display - Saladette 3 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit et vitrine réfrigérée - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen, Aufsatzvitrine

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1900x700x1525
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	SL: 1930x730x1300 VR: 1900x340x350
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	350
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	SL: 280 / VR: 360
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

Opzioni cassetti

Drawers options
Tiroires Options
Schubladen Optionen



Cod. C2 SLSX

Set 2 cassetti Inox da posizionare a sinistra

Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed on the left side - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés à gauche -
Schubladenblock links mit 2 Schubladen

Cod. C2 SLCE

Set 2 cassetti Inox da posizionare al centro (solo per SL03)

Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed in the middle (only for SL03) - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés au centre (uniquement pour SL03) - Schubladenblock mittig mit 2 Schubladen (nur für SL03)

Cod. C2 SLDX

Set 2 cassetti Inox da posizionare a destra

Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed on the right side - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés à droite -
Schubladenblock rechts mit 2 Schubladen



Distributore - Distributor - Distributeur - Verteiler

www.italrefr.com



Le immagini raffiguranti il prodotto sono state realizzate al momento della stampa del presente catalogo e sono pertanto puramente indicative, potendo essere soggette a variazione. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare modelli, caratteristiche e prezzi senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore. Fanno fede e sono vincolante unicamente i dati forniti nella conferma d'ordine - The images showing the products have been taken during the printing of this catalogue and therefore they are merely indicative and could be subject to variations. The Manufacturer holds the right to modify the models, characteristics and prices without notice. All the details are provided as a rough guide and they do not commit the Manufacturer. Only the information indicated on the order confirmation are binding and counts as a proof. - Les images du produit ont été réalisées au moment de l'impression du catalogue et elles sont purement indicatives et passibles de modification. Le Constructeur se réserve le droit de modifier modèles, caractéristiques et prix sans préavis. Toutes les données sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien le Constructeur. Seules les données figurant sur la confirmation de commande font office de preuve et engagement. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein und vom tatsächlich gelieferten Produkt abweichen. Den Hersteller behält sich das Recht vor - jeder Zeit und ohne Voranmeldung - Änderungen jeglicher Art an Modellen, Eigenheiten der Produkte und Preise vorzunehmen. Alle Angaben sind vorläufig und unverbindlich ohne jegliche Gewähr und für den Hersteller nicht bindend. Ausschließlich die in der Auftragsbestätigung gemachten Angaben sind verbindlich.